

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello



Utilizzo per
esterno e interno



Microfix

Fissativo acrilico pigmentato in emulsione acquosa a particelle fini ad alta penetrazione. Di colore bianco (o tinteggiato su richiesta), è indicato per isolare e bloccare lo sfarinamento delle superfici murali e creare un fondo ad assorbimento regolare. Può essere utilizzato sia per esterni che per interni come mano di fondo su intonaci murari, supporti in gesso e cartongesso.



Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso



Codice prodotto

109

Campi d'impiego

Applicabile su:

- Superfici trattate con rivestimento termico "cappotto".
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane.

Nel caso che il supporto sia altamente sfarinante, si consiglia l'applicazione preventiva di un primer trasparente quali Primer Consolidante.

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:	resine stirolo-acriliche speciali
Peso specifico:	1,50 KG/LT ± 0,05 KG/LT
Residuo secco in massa:	67,5% ± 1%
pH	~ 8,5
Aspetto:	Bianco opaco
Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello
Tipo di diluente:	Acqua
Diluzione:	Con acqua al 15-20% in peso e al 22-30% in volume
Resa:	~ 10 - 12 m ² al Litro a una mano
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 12 ore