

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Stucco di gesso
Applicazione a frattazzo

e i Utilizzo per
esterno e interno



Stucco

Stucco murale in pasta pronto all'uso. La sua consistenza morbida e pastosa permette una facile ed agevole applicabilità con una elevata resa oraria senza eccessivo affaticamento per gli utilizzatori. Il prodotto è dotato di un elevatissimo potere riempitivo correlato ad una ridottissima contrazione di volume tra la fase umida e asciutta. Specifico per ritocchi o rasature complete di intonaci, la carteggiabilità risulta essere ottima e veloce.

Per accedere alla scheda tecnica inquadra con il tuo cellulare il codice QR in basso



Codice prodotto

111

Campi d'impiego

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Supporti di varia natura minerale purché assorbenti.

Applicazione

Stuccatura di pareti, soffitti in muratura, intonaci bastardi, calcestruzzo, gesso e superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado di finitura delle pareti.

Caratteristiche tecniche

Colore	Bianco crema
Densità kg/lt	1,63 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	Pasta tixotropica
Residuo secco volumetrico %	54 ± 2%
Resa teorica kg/mq	1-1,2 kg/mq x 1mm
Spessore tipico micron umidi/secchi	1000 micron (1mm)
Diluizione	Non necessaria
Metodo applicativo	Spatola o taloscia
Essiccazione 25°C	1,5 - 3 ore
Intervallo di carteggiatura	7 - 9 ore
Successiva rasatura	2 ore
Sovrapitturazione minima/massima	3 - 5 ore / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità	Ininfiammabile
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi a +5°C - +35°C
Confezioni standard	kg 20